

ZUMISCHER FÜR FAHRZEUGEINBAU

Zumischer für Fahrzeugeinbau

- 8 Schnellverstellpositionen des Griffs (nach Einbau schnell zu verstellen) für einen schnellen Einbau
- Ein- und Ausgänge bitte angeben: 2", 2 1/2" NPT oder 2" Victaulic
- Verbesserter Druckaufbau bietet breitere Einsatzpalette
- Bitte angeben: 230, 360 oder 475 l/min (60, 95 oder 125 Gallon/min)
- Gute Ergebnisse sowohl bei Düsen für 5 bar als auch für 7 bar (bei 5 bar sind längere Schlauchleitungen möglich, geringere Reaktionskräfte)
- Einfach auf Wasser umzustellen

Komponenten eines Zumischersystems für den Fahrzeugeinbau:

- Widerstandsfähiger Venturi-Zumischer aus Messing
- Schaumregler
- Ein 2"-Swing-Out™-Ventil mit integriertem Steuerventil
- Zwei 1"-Swing-Out-Ventile
- Ein 1"-Kontrollventil
- Für Betätigungen, Typ 1477

*Hinweis: Jedes System ist für einen Tank ausgelegt.
Für Doppeltanksysteme sind je ein weiteres 1"-Swing-Out-Ventil, 1"-Kontrollventil und eine Fernbetätigung, Typ 1477 erforderlich.*

3061 Zumischer für Fahrzeugeinbau, 230 l/min (60 Gallon/min)


3096 Zumischer für Fahrzeugeinbau, 360 l/min (95 Gallon/min)

3126 Zumischer für Fahrzeugeinbau, 475 l/min (125 Gallon/min)



Venturi-Zumischer
mit Umleitung

Typ 3096



Zumischungsregler

Fahrzeugunabhängige Schaumeinheit

Ein Ansaugrohr mit Schnellkupplung für unabhängige Schaumerzeugung, das einfach in ein bestehendes Schaumsystem von Akron® zu integrieren ist. Es kann auch in ein neues System eingebunden werden. Zur Schaumerzeugung mit einem Schaumbehälter ohne Fahrzeug.

Konzipiert für:

- Umschalten zwischen Schäume Klasse A und B
- Betätigung über Bedienfeld
- Ersatz für aufgebrauchten Schaumbehälter
- Schulung im Umgang mit Schaum

Inhalt:

- Schnellverschluss
- Ein 1"-Kontrollventil
- Set mit 1,50 m Ansaugschlauch mit Schnellverschluss
- Ein Entwässerungsventil, Typ 57

3128 Fahrzeugunabhängige Schaumeinheit

- Bei Bestellung einer Fahrzeugschaumeinheit angeben oder separat bestellen



Typ 3128

